

FR

tubes en vinyle

Flexible, durable et non toxique : la gamme d'Aspen est la plus complète sur le marché



ROULEAUX TRANSPARENTS x 30 M

OPTIONS		
Taille	Pièce n°	Qté par paquet
1/4 " (6 mm)	AX5200	1
3/8 " (10 mm)	AX5201	1
1/2 " (12 mm)	AX5202	1



ROULEAUX TRANSPARENTS RENFORCÉS (TRESSÉS) x 30 M

OPTIONS		
Taille	Pièce n°	Qté par paquet
1/4 " (6 mm)	AX5100	1
3/8 " (10 mm)	AX5101	1
1/2 " (12 mm)	AX5102	1
5/8 " (15 mm)	AX5103	1



ROULEAUX NOIRS RENFORCÉS (TRESSÉS) x 30 M

OPTIONS		
Taille	Pièce n°	Qté par paquet
1/4 " (6 mm)	AX5110	1
3/8 " (10 mm)	AX5111	1
1/2 " (12 mm)	AX5112	1
5/8 " (15 mm)	AX5113	1



CCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ROULEAUX TRANSPARENTS

Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C		
Couleur	Transparent		
Diamètre intérieur (mm)	1/4 "	3/8 "	1/2 "
Diamètre extérieur (mm)	6	10	12
Pression de fonctionnement	10	14	16
Pression d'éclatement (bar)	5	5	3
Longueur fixe (mètre)	15	15	9
Weight (Kg)	30	30	30
	2.01	3.00	3.55

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ROULEAUX TRANSPARENTS RENFORCÉS (TRESSÉS)

Temp. de fonctionnement	-10 °C – 65 °C			
Couleur	Clear/Noir			
Diamètre intérieur (mm)	1/4 "	3/8 "	1/2 "	5/8 "
Diamètre extérieur (mm)	6	10	12	15
Pression de fonctionnement	10	14	16	20
Pression d'éclatement (bar)	8	8	6	7
Longueur fixe (mètre)	24	24	18	21
Poids (kg)	30	30	30	30
	2.01	3.00	3.55	5.55