



# Régulateurs de niveau d'huile mécaniques et adaptateurs

## → HCYN 1A

### ■ Caractéristiques techniques

Les adaptateurs HCYN 1A permettent de connecter les régulateurs de niveau d'huile CARLY à des compresseurs lorsque la bride universelle 7 trous ne peut être montée directement sur la bride du voyant de niveau d'huile du compresseur.

Les adaptateurs HCYN 1EGA permettent le montage en parallèle de plusieurs compresseurs

Références CARLY	Caractéristiques du raccordement du compresseur (voyant)	Fournitures livrées avec l'adaptateur	Vue de face, côté compresseur	Vue de côté compresseur à droite
HCYN 1EGA	4 vis 1/4" à 90° sur ø 50 3 vis 1/4" sur ø 47.6	4 vis HM6-30 4 écrous M6 4 rondelles Ø 6 2 joints toriques 1 joint quadrilobe 1 cale de montage pour voyant 4 trous		
HCYN 1A2	Filetage 1" 1/8 - 12 UNF	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A3	3 vis 1/4" sur ø 47.6	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6		
HCYN 1A5	4 vis 1/4" sur ø 50	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A9	4 vis 1/4" à 90° sur ø 50	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A10	Filetage 1" 1/8 - 18 UNEF	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A11	Filetage 3/4" NPT	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A14	1" 3/4 - 12 UNF ROTALOCK	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 joint PTFE 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		
HCYN 1A15	1" 1/4 - 12 UNF ROTALOCK	1 joint torique 3 vis HM6 - 30 cl 8 - 8 3 écrous HM6 3 rondelles DEC 6 1 joint PTFE 1 hublot verre bride 3 trous ø 60		