

**Modèle: AJ2444Z-KZ1C**
**Description du produit**

Type:	Reciprocating Compressors
Application:	LBP - Low Back Pressure
Description du produit:	R-404A
Tension / fréquence:	220V 3~ 60Hz 220V 3~ 50Hz
Version:	N/A


**Spécifications du produit**
**Performance**

État	Tension d'essai	Refrigeration Capacity			La puissance d'entrée (I) W	(E) efficacité			EVAP TEMP	État	AMBIENT TEMP	RETOUR GAZ	LIQUID TEMP
		(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W		(E) Btu / Wh	(E) kcal / wh	W / W					
EN12900	220V 3~ 50HZ	2849	717	834	791	3.6	.9	1.05	-35°C (-31°F)	40°C (104°F)	32°C (90°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)
EN12900	220V 3~ 60HZ	3247	818	951	899	3.61	.91	1.05	-35°C (-31°F)	40°C (104°F)	32°C (90°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)

**Général**

Température d'évaporation Intervalle:	-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Couple moteur:	High Start Torque (HST)
Refroidissement par compresseur:	Fan

**Mécanique**

Poids:	21
Unité de mesure du poids:	KG
Déplacement (cc):	34.45
Type d'huile:	Polyolester
Viscosité (cSt):	32
Charge d'huile (cc):	475

**Électrique**

Gamme de tension (50 Hz):	180-253
Gamme de tension (60 Hz):	187-264
Amplis à rotor bloqué (LRA):	35
Charge nominale ampères (RLA 50 Hz):	3.7
Charge nominale ampères (RLA 60 Hz):	3.9

Max. Courant Continu (MCC en Ampères):	8.3
Résistance Moteur (Ohm) - Principal:	2.96
Résistance Moteur (Ohm) - Début:	2.96
Type de moteur:	3PH
Type de surcharge:	
Type de relais:	

## Approbation de l'agence

CE Listed, GOST RUSSIA Listed, GOST UKRAINE Listed