

KUC9460Z.1**Unité de condensation non carrossée KARLINE**

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

**Puissance Frigorifique / Volume chambre
T° ext +40°C**

T° Evaporation -10 °C 803W

Données Techniques

Puissance absorbée nominale 810W

Tension 230 V /1~/ 50 Hz

Intensité absorbée nominale 4.7A

Poids 30KG

Puissance Froid 1/2CV

Connexions frigorifiques aspiration 3/8

Connexions frigorifiques liquide 1/4

Taille carrosserie 1



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.