

## KUC2446Z.2

## Unité de condensation non carrossée KARLINE

Groupe de condensation non carrossé équipé de compresseur hermétique TECUMSEH avec pressostat HP/BP, déshydrateur et voyant liquide montés d'usine.

### Puissance Frigorifique / Volume chambre T° ext +40°C

T° Evaporation -30 °C 750W

### Données Techniques

**Puissance absorbée nominale** 935W

**Tension** 230 V /1~/ 50 Hz

**Intensité absorbée nominale** 8.1A

**Poids** 40KG

**Puissance Froid** 1CV

**Connexions frigorifiques aspiration** 1/2

**Connexions frigorifiques liquide** 3/8

**Taille carrosserie** 2



Unité de condensation non carrossée équipée de:

- Compresseur hermétique TECUMSEH UNITÉ HERMÉTIQUE
- Motoventilateurs hélicoïdes
- Condenseur cuivre aluminium
- Réservoir de liquide
- Vannes aspiration et départ liquide
- Pressostat HP/BP réglable monté
- Ligne liquide déshydrateur et voyant montés
- Boîtier de raccordement électrique

OPTIONS:

Capot de protection simple ou insonorisé pour installation extérieure.

Possibilité d'associer le groupe avec évaporateur cubique ou plafonnier et coffret de régulation.