

## DR 4010 PTC

## Régulateur un étage pour la température, avec double affichage.

Le DR 4010 est un régulateur à un point de consigne et peut être utilisé pour la température (DR4010/T), l'humidité et la pression (DR4010/R). Selon le modèle, ils ont une entrée pour sondes thermostatique (PTC, NTC, Pt100, Tcj, Tck), courant 4...20mA, pour sondes d'humidité et pression (EWS280, 18, 310, PA007/030). Le plus par rapport aux anciens régulateurs est la COPY CARTE, qui vous permet la sauvegarde et la flexibilité de vos paramètres. Possibilité d'avoir une sortie analogique de recopie ou proportionnelle à l'entrée de température. La valeur de la sonde est affichée sur un affichage à trois chiffres. Les régulateurs sont disponibles en format standard 4DIN et l'alimentation en 230Vca.

### Caractéristiques Techniques

<b>Boîtier</b>	module plastique 4 DIN
<b>Dimensions</b>	frontales 70x85, profondeur 61mm
<b>Montage</b>	Rail DIN
<b>Connexion</b>	bornier à vis 2,5mm <sup>2</sup>
<b>Température d'utilisation</b>	-5...55°C
<b>Température de stockage</b>	-20...85°C
<b>Affichage</b>	4 chiffres
<b>Précision</b>	mieux que 0,5% de la pleine échelle + 1 chiffre
<b>Résolution</b>	1°C ou 0,1°C
<b>Alimentation</b>	90...240Vca ± 10%, 50/60Hz



Description du schéma électrique :

- 13-15 Relais N.F
- 13-14 Relais N.O
- 18-19 Alimentation
- 21-22-23-24 Entrée sonde
- A Connexion TTL pour Copy Carte

