



Johnson Controls Régulateurs de vitesse pour ventilateurs P215PR 1- phase pour montage direct

Caractéristiques:

- Construction compacte pour montage direct, convenable pour réglage ventilateur de condenseur.
- Température ambiante max. -20/+55°C.
- Pour tous les réfrigérants fluorés courant.
- Nombre de tours ajustable de 30 / 95 %.
- Modèle sonde 47: 7/16-20UNF (1/4" filetage interne, Schröder inclus).
- Modèle sonde 28: 6mm à braser, L=100mm (sans expansion de tuyau).
- Modèle sonde 5: (1/4" filetage interne) avec étrier de montage.
- Courant électrique minimale 200 mA.
- Classe IP 65.
- Prise inclus.

Johnson Controls Régulateurs de vitesse pour ventilateurs P215PR 1- phase pour montage direct

Modèle	Plage bar	Configuration usinier bar	Surcharge max. bar	Eff. prop. band bar	Raccord	Voltage +10%-15%	Intensité AMP-RMS max.	No.	Prix €
P215PR-9200	10 - 25	19	40	4,5 ± 1,0	47	220/240	4	N480-7550	171,85
P215PR-9202	22 - 42	26	48	5,5 ± 1,5	47	220/240	4	N480-7560	180,88
P215PR-9203	5 - 15	9	25	3,0 ± 0,7	47	220/240	4	N480-7565	180,88
P215PR-9800	10 - 25	19	40	4,5 ± 1,0	28	220/240	4	N480-7570	180,88
P215RM-9700	10 - 25	19	40	4,5 ± 1,0	5	220/240	4	N480-758	sur demande
P215RM-9702	22 - 42	29	48	5,5 ± 1,5	5	220/240	4	N480-7590	203,49

9



Johnson Controls Régulateurs de vitesse pour ventilateurs P215PR 1- phase pour montage direct

Caractéristiques:

- Construction compacte pour montage direct, convenable pour réglage ventilateur EC (0-10V) 1 et 3 phase.
- Température ambiante max. 20/+55°C.
- Pour tous les réfrigérants fluorés courant (aussi R410A).
- Pression max. 40 Bar.
- Modèle sonde 47=7/16-20UNF (1/4" filetage interne, Schröder inclus).
- Classe IP 65.
- Prise inclus.

Régulateurs de vitesse pour ventilateurs P215PR 1- phase pour montage direct

Modèle	Plage bar	Configuration usinier bar	Surcharge max. bar	Eff. prop. band bar	Raccord	Voltage +10%-15%	Intensité AMP-RMS max.	No.	Prix €
P315PR-9200C	8 - 25	19	40	4	47	piloté par EC fan	4	N480-7500	148,75
P315PR-9202C	22 - 42	26	48	4,0 ± 1,0	47	230V-1-50Hz	4	N480-7510	152,00
P315PR-9203C	5 - 15	6	25	4	47	piloté par EC fan	4	N480-7520	sur demande